

SN WEPF 系列剩余电流式电气火灾监控探测器及监控设备

产品型号	安装方式	端子功能	监控主机
SN WEPF	↓	↓	↓
	M: 为明装式 □: 为面板式	L: 为剩余电流 W: 为温度	B: 为壁挂式 Q: 为琴台式



订货代号	产品型号规格	单价(元)	备注	技术参数
E6278001	SN WEPFJ-1路	3180.00	单路型液晶屏控制 配 25-4000A 断路器 面板安装尺寸: 90 × 90 × 95	<ol style="list-style-type: none"> 液晶中文显示, 独立或联动控制监测报警等多种功能 漏电、过载、缺相、过压、欠压保护、及声光语音报警 消防联动接口、接受消防系统指令控制脱扣 (DC24V) 一机能控制 1/4/8 路漏电模块 漏电动作值可设定 100mA-1000mA 总线 RS485 通讯组网向上微机发送报警故障地址
E6370002	SN WEPFJ-4路	3380.00	四路型液晶屏控制 配 25-4000A 断路器 面板安装尺寸: 90 × 90 × 95	
E6372003	SN WEPFJ-8路	3580.00	八路型液晶屏控制 配 25-4000A 断路器 面板安装尺寸: 90 × 90 × 95	
E6278004	SN WEPFJ-M-1路	3180.00	单路型液晶屏控制 配 25-4000A 断路器 柜内支架式安装尺寸: 120 × 180 × 80	<ol style="list-style-type: none"> 液晶中文显示, 独立或联动控制监测报警等多种功能 漏电、过载、缺相、过压、欠压保护、及声光语音报警 温度火灾烟雾监控报警 消防联动接口、接受消防系统指令控制脱扣 (DC24V) 一机能控制 1/4/8 路漏电模块 漏电动作值可设定 100mA-1000mA 总线 RS485 通讯组网向上微机发送报警故障地址
E6370005	SN WEPFJ-M-4路	3380.00	四路型液晶屏控制 配 25-4000A 断路器 柜内支架式安装尺寸: 120 × 180 × 80	
E6372006	SN WEPFJ-M-8路	3580.00	八路型液晶屏控制 配 25-4000A 断路器 柜内支架式安装尺寸: 120 × 180 × 80	
E6360007	SN WEPFS-B 型	36000.00	全屏触摸可带 64 个回路	
E6362008	SN WEPFS-B 型	39000.00	全屏触摸可带 128 个回路	
E6460009	SN WEPFS-Q 型	48000.00	全屏触摸可带 64 个回路	
E6462010	SN WEPFS-Q 型	51000.00	全屏触摸可带 128 个回路	
E6464011	SN WEPFS-Q 型	54000.00	全屏触摸可带 192 个回路	
E6466012	SN WEPFS-Q 型	57000.00	全屏触摸可带 256 个回路	

价格变更恕不事前通知